

**Typ:** závěsné svítidlo




**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

**Závěs:** bílý nebo černý kabel

**Barva:** RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL9005 (**61-ZA**); RAL9005 (**61-ZB**); RAL9005 (**61-ZC**); RAL9005 (**61-ZD**)

**Možnosti uchycení:** strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkarton (D)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	BT	RF	Weight
9,8	3000	1616	1360	400	955	1320	L	-	-	-	-	-	1800

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1616 lm

**Světelný tok svítidla:** 1360 lm

**A:** 400 mm

**B:** 955 mm

**C:** 1320 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1800 g