

Typ: závěsné svítidlo




Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

Závěs: bílý nebo černý kabel

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**); RAL9005 (**61-ZA**); RAL9005 (**61-ZB**); RAL9005 (**61-ZC**); RAL9005 (**61-ZD**)

Možnosti uchycení: strop/strop (A), strop/lišta (B), lišta/lišta (C) nebo sádkarton (D)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IK	BT	RF	Weight
9,8	4000	1656	1405	400	955	1320	L	-	-	-	-	-	-	1800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1656 lm

Světelný tok svítidla: 1405 lm

A: 400 mm

B: 955 mm

C: 1320 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 1800 g