

## ZED ZL3.L1.Z80.XY


**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

**Závěs:** bílý nebo černý kabel

**Barva:** RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
29,4	3000	4848	4120	900	550	1000	L	M	N*	–	–	Q*	8000

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 29,4 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 4848 lm

**Světelný tok svítidla:** 4120 lm

**A:** 900 mm

**B:** 550 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8000 g