


## ZERO IP44 PS13.K3.Z500.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C  | D  | DALI 1 | DALI 2 | CORR |    |    |    |   |      |  |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|--------|--------|------|----|----|----|---|------|--|
| 23,1 | 3000 | 3880                   | 3030                     | 500 | 450 | 90 | 13 | L      | M      | N*   | O* | P* | Q* | - | 5900 |  |

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 23,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3880 lm

**Světelný tok svítidla:** 3030 lm

**A:** 500 mm

**B:** 450 mm

**C:** 90 mm

**D:** 13 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 5900 g

Lucis PS13.K3.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z500 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 340/200-830 G4

