









ZERO IP44 PS13.K3.Z330.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D								
9,6	3000	1617	1290	330	300	70	13	L	M	N*	O*	–	Q*	–	3100

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,6 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1617 lm

Světelný tok svítidla: 1290 lm

A: 330 mm

B: 300 mm

C: 70 mm

D: 13 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 3100 g

Lucis PS13.K3.Z330 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K3.Z330 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 200/140-830 G4

