


ZERO S43.K3.Z500.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 1 | DALI 2 | CORR | 0* | P* | 0* | DIALux ⁰ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|----|-----------|--------|------|----|----|----|---------------------|
| 23,1 | 3000 | 3880 | 3030 | 500 | 430 | 90 | 20 | Project 1 | L | M | N* | O* | P* | 0* |

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3880 lm

Světelný tok svítidla: 3030 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 90 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 4500 g

Lucis S43.K3.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.K3.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 340/200-830 G4

