


ZERO S46.K3.Z600.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	0*	P*	0*	DIALux ⁰
29	3000	4830	3770	600	460	100	20	Project 1	L	M	N*	O*	P*	O*

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 29 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4830 lm

Světelný tok svítidla: 3770 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Hmotnost: 7000 g

Lucis S46.K3.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K3.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 390/230-830 G4

