



**Code:** 2250631

**Color:** WHITE / RAL 9003

**Material:** ALUMINIUM/PMMA

**Power:** 18-25W

**Color temperature:** 3000K

**Lumen output:** 1800-2500lm

**Efficacy:** 100lm/W

**Color rendering index:** 90+

**SDCM:** < 3

**Light beam angle:** 90°

**Unified Glare Rating:** <19

**Light Source:** LED

**Dimmable:** ON/OFF

**LED lifetime:** L80B20 50.000h

**Driver:** 450-600 mA

**Voltage / Frequency:** 220-240V/50-60Hz

**Dimensions luminaire:** d176 mm x h59,5 mm

**Product weight kg:** 0,6 kg

**Packing carton:** 20

**Package dimensions:** 255 mm x 195 mm x 75 mm

## SK

Profesionálne, exkluzívne kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Krytie IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prizmický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, v bielej alebo čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

## CZ

Profesionální, exkluzivní kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Krytí IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

## EN

Professional, exclusive circular recessed light designed for indoor installation with a low installation height. Protection IP44. Light source - LED SMD. The light is made of aluminum, prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. Available in 4 sizes, in white or black. Use - general lighting of residential or commercial premises (hall, office, entrance area, workplaces, rooms).

## DE

Professionelle, exklusive runde Einbauleuchte für die Installation im Innenbereich mit geringer Installationshöhe. Schutzart IP44. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, in weiß oder schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

